

Type 179020

E167295




Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics





Abmessungen
Dimensions



Aufbau / Construction

Glasrohr / glass tube	durchsichtig / transparent
Kontaktkappen / end caps	Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I_n		2,1 I_n		2,75 I_n		4 I_n		10 I_n	
	min.		max.		min.		max.		min.	max.
50 - 100 mA	1 h		30 min		10 ms		500 ms	3 ms	100 ms	-	20 ms
125 mA - 6,3 A	1h		30 min		50 ms		2 s	10 ms	300 ms	-	20 ms
8 - 10 A	30 min		30 min		50 ms		2 s	10 ms	400 ms	-	40 ms

IEC 60127-2/2 EN 60127-2/2 VDE 0820-2/2	**5 x 20 mm**	250 V	F flink quick acting

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs-strom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungs-abgabe Power Dissipation (@1,5 I_n)	Schmelz-integral I^2t_s Value	Approbationen Approvals		
			mV	W	A²s	Semko	VDE	ULrec
179020.0,05	50 mA	35 A @ AC 250 V [2]	3500	0,4	0,0004	✓	✓	✓
179020.0,063	63 mA	35 A @ AC 250 V [2]	3500	0,5	0,0007	✓	✓	✓
179020.0,08	80 mA	35 A @ AC 250 V [2]	2500	0,5	0,0017	✓	✓	✓
179020.0,1	100 mA	35 A @ AC 250 V [2]	2800	0,65	0,002	✓	✓	✓
179020.0,125	125 mA	35 A @ AC 250 V [2]	350	0,2	0,01	✓	✓	✓
179020.0,16	160 mA	35 A @ AC 250 V [2]	310	0,2	0,02	✓	✓	✓
179020.0,2	200 mA	35 A @ AC 250 V [2]	290	0,2	0,037	✓	✓	✓
179020.0,25	250 mA	35 A @ AC 250 V [2]	280	0,3	0,073	✓	✓	✓
179020.0,315	315 mA	35 A @ AC 250 V [2]	230	0,3	0,16	✓	✓	✓
179020.0,4	400 mA	35 A @ AC 250 V [2]	200	0,3	0,31	✓	✓	✓
179020.0,5	500 mA	35 A @ AC 250 V [2]	160	0,3	0,16	✓	✓	✓
179020.0,63	630 mA	35 A @ AC 250 V [2]	140	0,3	0,39	✓	✓	✓
179020.0,7	700 [1] mA	35 A @ AC 250 V [2]	140	0,4	0,56			✓
179020.0,8	800 mA	35 A @ AC 250 V [2]	130	0,4	0,8	✓	✓	✓
179020.1	1 A	35 A @ AC 250 V [2]	130	0,5	1,5	✓	✓	✓
179020.1,25	1,25 A	35 A @ AC 250 V [2]	120	0,6	2,0	✓	✓	✓
179020.1,4	1,4 A [1]	35 A @ AC 250 V [2]	120	0,6	2,5			✓
179020.1,5	1,5 A [1]	35 A @ AC 250 V [2]	120	0,7	3,2			✓
179020.1,6	1,6 A	35 A @ AC 250 V [2]	120	0,7	4,1	✓	✓	✓
179020.2	2 A	35 A @ AC 250 V [2]	120	0,9	6,2	✓	✓	✓
179020.2,5	2,5 A	35 A @ AC 250 V [2]	120	1,0	7,2	✓	✓	✓
179020.3,15	3,15 A	35 A @ AC 250 V [2]	120	1,2	20	✓	✓	✓
179020.3,5	3,5 A [1]	40 A @ AC 250 V [3]	110	1,3	14			
179020.4	4 A	40 A @ AC 250 V [3]	100	1,4	25	✓	✓	✓
179020.5	5 A	50 A @ AC 250 V [4]	100	1,7	42	✓	✓	✓
179020.6,3	6,3 A	63 A @ AC 250 V [5]	100	2,0	79	✓	✓	✓
179020.8	8 A	80 A @ AC 250 V	100	2,2	125			
179020.10	10 A	100 A @ AC 250 V	100	2,4	220			

[1] zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / Non-standard ratings also available
[2] 35 A @ DC 125V
[3] 40 A @ DC 125V
[4] 50 A @ DC 125V
[5] 60 A @ DC 125V

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
179020	-	100 Stück / Pieces (10 x 10)
	IP	1.000 Stück Industrieverpackung / 1.000 pieces industrial packs
	FC	1.000 Stück mit Farbcode / 1.000 pieces with colour code
	AK	mit montierten Aufsteckkappen/ with assembled push-on caps
z.B./ e.g.	179020.3,15IP	

© 2026-08 SIBA GmbH | www.siba-fuses.com | info@siba.de | Änderungen vorbehalten